



CANALES / CANIVEAUX / CHANNELS

CANAleta DE POLIPROPILENO + REJA FUNDICIÓN / CANIVEAUX EN POLYPROPYLÈNE + GRILLE FONTE DUCTILE / POL

CPRF200

OBTURADOR
OBTURATEUR
SEAL

DP110 / DP200 / DP300

C-250

Reja de fundición dúctil
Grille en fonte ductile
Ductile iron grate

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES




CPRG110



CPRF110.



CPRF300



REF.	CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	H	B1	H1	C	D	SUP. ABS - DM2 / SURFACE ABSORP. DM2 / WATERWAY AREA DM2	Ø DE SALIDA / SORTIE / EXIT	UN.
CPRG110	A-15	1010 mm	140 mm	110 mm	100 mm	95 mm	1000 mm	125 mm	3	2 x ø63/1 x ø75	63
CPRF110.	D-400	1010 mm	140 mm	110 mm	100 mm	80 mm	500 mm	124 mm	5,5	2 x ø63/1 x ø75	63
CPRF200	C-250	765 mm	220 mm	182 mm	152 mm	130 mm	750 mm	200 mm	7	2 v. x ø160/ø110 - 2 l. x ø110	30
CPRF300	C-250	765 mm	315 mm	215 mm	250 mm	165 mm	750 mm	300 mm	10	2 v. x ø160/ø110- 2 l. x ø110	16

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Canal realizado en polipropileno de alta densidad. Ligero, resistente a las condiciones climáticas y a los agentes químicos consiguiendo inalterabilidad en la estructura. Sólido, resistente a los choques y a las caídas. Material reciclable. Reja realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase C-250, según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.

Absorción: Los desagües del fondo y de las paredes permiten una conexión rápida y simple a la red de evaluación.

Obra civil: Instalación económica, fácil y sencilla.

Matériau: caniveau polypropylène haute densité. Solidité, légèreté, résistance aux intempéries et aux agressions chimiques. Solide, résistant aux chocs et aux chutes. Matières recyclables. Grille en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

Absorption: Les drains de fond et les côtés permettent la connexion simple et rapide au réseau d'évacuation.

Génie Civil: travaux de génie civil facile, simple et économique

Material: Channel made of high density polypropylene. Light and resistant to bad weather conditions and to chemical agents, which allows achieving further structural protection. Solid and resistant to collisions and falls. Recyclable material. Grate made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

Absorption: Bottom deep drains allow a fast and simple connection to the sewerage network.

Civil works: Economic, easy and simple installation.



BENITO FRANCE: 2 Boulevard Kennedy · 66100 PERPIGNAN · FRANCE · info@benitofrance.fr · www.BENITO.com
 FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 · ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 · MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

