



PP

CPRG110



Obturador / Obturateur / Seal:

- DP110 Ø62mm
- DP200 Ø110mm
- DP300 Ø110mm



REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRG110	A15	1010 mm	140 mm	110 mm	100 mm	95 mm	1000 mm	125 mm	3	63

dm2: Superficie de absorción | Surface absorption | Slip-proof water collection

Canal PP RG110 para soportar un paso peatonal. Especialmente aceras o superficies similares.

- Canal realizada en polipropileno + reja galvanizada.
- Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
- Reja cumple PMR.
- Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.
- Nervios de refuerzo para la repartición de las cargas.
- Obturador (opcional).

Caniveau PP RG110 conçu pour supporter un trafic piéton. Notamment sur trottoirs ou surfaces similaires.

- Caniveau fabriqué en polypropylène et grille galvanisée.
- Comprend système de fixation entre caniveau et grille.
- Grille conforme PMR
- Base courbe permettant un meilleur remplissage du béton.
- Nervures de renfort pour la répartition des charges.
- Obturateur (en option).

PP RG110 channel able to withstand pedestrian traffic. In particular, pavements or similar surfaces.

- Channel made of polypropylene + galvanised grate.
- Includes fixing system between the channel and the grate.
- PMR grille compliant
- Arched base allows for better filling with concrete.
- Reinforcement ribs for load distribution.
- Seal (optional).