

BENITO
-Urban


Automatic
H275AV



Corona de leds luz roja l verde
Couronne de leds rouge l vert
Ring of leds red l green light



Mando a distancia
Telecomande
Remote control



Ref.	Ø A	B	C	D	H	H1
H275AV	220mm	274mm	340mm	600mm	1460mm	860mm
H275AVG	220mm	274mm	340mm	600mm	1460mm	860mm
H275VS	220mm	274mm	340mm	600mm	1460mm	860mm

Émbolo de acero inoxidable AISI-304 satinado de Ø220 x 600 mm de altura. Tapa superficial, chasis, sujeciones y tornillería en acero inoxidable. Señalización con corona de LED rojo/verde, función semáforo.

Incluye detector de masas metálicas, para mayor seguridad. Impide que se levante con el coche encima y componentes electrónicos de final de carrera en la parte superior para mayor fiabilidad, nunca entran en contacto con el agua.

Tiene un consumo de 600W y una potencia Motor 300 W (3000r.p.m) con grado de Protección IP 67. El tiempo de subida / bajada es de 4seg.

-Opcional: H275AVG en 8mm de grossor; o la H275VS en versión de seguridad, que queda levantada ante un apagón.

Piston en acier inoxydable AISI-304 satiné de Ø220 x 600 mm de hauteur. Couvercle, châssis, fixations et visserie en acier inoxydable. Signalisation avec couronne LEDS rouge/vert, fonction feu de signalisation.

Inclut détecteur de masses métalliques, pour une sécurité meilleure. Empêche que la borne s'élève avec la voiture dessus, composants électroniques de final de course dans la partie supérieure pour une meilleure fiabilité, ils ne sont jamais en contact avec l'eau.

Consommation de 600W et puissance moteur de 300W (3000 tours/minute) avec degré de protection IP 67. Le temps de remontée / descente es de 4 secondes.

-En option : H275AVG en 8mm d'épaisseur, ou H275VS en versión seguridad, qui s'élève lorsqu'il y a une coupure de courant.

Ø220 x 600 mm high AISI 304 satin stainless steel piston. Top lid, chassis, clamping and screws all made of stainless steel.

Red/ green LED traffic light ring.

Metallic mass detector included for improved security. This device detects cars and prevents the bollard from rising. The most sensitive electrical components are placed in the top so that water contact is always avoided.

Power consumption 600W, 300W engine (3000r.p.m) and IP67. Rising / descend time: 4 seconds.

- Optional: H275AVG with 8mm thickness or H275VS as the security version, which remains risen in case of a power blackout.



BENITO
-Urban
-Light
-Play
-Covers

Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1 308 802 886 Italy +39 02 89 877 711 Romania +40 318 110 991 Poland +48 222 098962 Russia +7 499 504 28 76

AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +34 677 976 041 Mexico +52 5 546 319 722 Peru +34 677 976 041

ASIA China +86 1057 482 218 India +91 9560 695 254