

Proyector

Proyector funcional circular para lámparas tradicionales. Perfecto para iluminación general de espacios urbanos y deportivos.

- Para lámparas de descarga con reflector anodizado.
- Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.
- Cierre mediante 4 clips de acero inoxidable.
- Fijación mediante lira de acero.
- Posibilidad de inclinación variable de 0° a 90°.
- Potencias disponibles hasta 400W .

Projecteur conique idéal pour éclairer de vastes espaces tels les parcs et les places, fixé sur une mât au moyen d'un support d'acier.

- Disponible pour lampes à décharge avec réflecteur anodisé.
- La lampe recommandée pour un fonctionnement optimal et une distribution homogène est une lampe ovoïde avec diffuseur.
- Ouverture manuelle, sans outils.
- Verre trempé plat IK9.
- Fixation par support d'acier.
- Possibilité d'inclinaison variable de 0 à 90°.

Tapered floodlight ideal for illuminating large areas, such as parks and squares. Attached to the column by means of a steel post top mounting.

- Available for discharge lamps with an anodized reflector.
- Ovoid diffusion lamps are recommended for optimal function and even light distribution.
- Manual opening, with no need for tools.
- IK9 flat tempered glass.
- Steel mounting plate.
- Offers variable tilt from 0° to 90°.







		POut [W]	HM/IM/MH		VSAP/SHP/HPS		Reductor*
			Class I	Class II	Class I	Class II	
ILCL50C	E27	70	✓	✓	✓	✓	✓
ILCL50C	E40	100	✓	✓	✓	✓	✓
ILCL50C	E40	150	✓	✓	✓	✓	✓
ILCL50C	E40	250	✓	✓	✓	✓	✓
ILCL50C	E40	400	✓	✓	✓	✓	✓

Input [V] 230Vac 50Hz, Otros voltajes, consultar / Autres tensions sur demande / Other voltages on request.


* Línea de mando o bien temporizado / Fil de ligne ou ballast temporisé / Wire line or programmed ballast.

SAP



*Bloque óptico / Bloc optique / Optical block
** Projector / Projecteur / Projector

ILCL50C



3,6 kg

ILCL50CP

