

Camprodon

Luminaria funcional clásica perfecta para espacios históricos y entornos urbanos y rurales. Recomendada para calles residenciales y urbanas estrechas, carriles para bicicletas, parques y plazas.

- Disponible en LEDs y para lámparas de descarga con reflector anodizado.
- Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.
- Cúpula superior en dos piezas.
- Difusor de policarbonato transparente IK08.
- Fijación mediante tres tornillos vertical suspendida.
- Color negro micro texturado.
- Colores y acabados opcionales bajo demanda.

Luminaire fonctionnel classique, parfait pour les espaces historiques et les environnements urbains et ruraux. Recommandé pour les rues urbaines et résidentielles étroites, les pistes cyclables, les parcs et les places.

- Disponible en LED et pour les lampes à décharge avec réflecteur anodisé.
- Corps en aluminium injecté haute résistance.
- Coupole supérieure en deux éléments.
- Diffuseur en polycarbonate transparent IK08.
- Fixation verticale en suspension, au moyen de trois vis.
- Couleur noir micro texturé.
- Couleurs et finitions optionnelles sur demande.

Classic functional luminaire, perfect for historic areas in rural and urban settings. Recommended for narrow urban and residential streets, bicycle paths, parks and squares.

- Available in LED version and for discharge lamps with anodized reflectors.
- Body made from heavy-duty injected aluminium.
- Two-part top dome.
- Transparent IK08 polycarbonate diffuser.
- Vertically suspended, mounted with three bolts.
- Black microtextured finish.
- Optional colors and finishes available on request.



FUSTA

CAMPRODON



LED T3



REFERENCE	N° LEDs	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η _p [lm/W]	I [mA]	CCT	Input [V]	Life Time [h]	T2	T3
ILNBT91LED35VS	16	35	39	3485	89	700	4000	220-240 V 50/60Hz	50.000	✓	✓
ILNBT91LED60VS	16	57	63	4660	74	1050	4000	220-240 V 50/60Hz	50.000	✓	✓

BASIC

Class I

	POut [W]	HM/IM/MH		VSAP/SHP/HPS		Reductor*
		Class I	Class II	Class I	Class II	
ILNBT91 G12	35	✓	✓		✓	
ILNBT91 PGZ12	45	✓	✓		✓	✓
ILNBT91 E27	50	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91 PGZ12	60	✓	✓		✓	✓
ILNBT91 E27	70	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91 PGZ12	90	✓	✓		✓	✓
ILNBT91 E40	100	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91 PGZ12	140	✓	✓		✓	✓
ILNBT91 E40	150	✓	✓	✓	✓	✓

Input [V] 230Vac 50Hz, Otros voltajes, consultar / Autres tensions sur demande / Other voltages on request.

* Línea de mando o bien temporizado / Fil de ligne ou ballast temporisé / Wire line or programmed ballast.

Posibilidad de balasto electrónico / Possibilité ballast électronique / Electronic ballast option.

Temperatura ambiente máxima permisible y vida útil según categorías BASIC, ADVANCE y PREMIUM:

BASIC: La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es de 35°C para garantizar una vida útil B10L70 de cinco años (ver condiciones y garantías).

PREMIUM y ADVANCE: Las categorías PREMIUM y ADVANCE incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 35°C reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).

Température ambiante admissible maximum et vie utile selon catégories BASIC, ADVANCE et PREMIUM:

BASIC : La température ambiante maximum de fonctionnement est de 35°C afin de garantir une vie utile B10L70 de cinq ans (voir conditions et garanties).

PREMIUM et ADVANCE : Les catégories PREMIUM et ADVANCE disposent de la protection thermique B-Therm, qui monitorise la température des LEDs en tout moment. Le B-Therm est activé lorsque la température ambiante dépasse les 35°C, et réduit le courant à travers des LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).

Maximum ambient temperature and lifetime for BASIC, ADVANCE and PREMIUM categories:

BASIC: The maximum working temperature is 35°C to guarantee a 5 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)

PREMIUM & ADVANCE: PREMIUM and ADVANCE categories are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the ambient temperature reaches 35°C and it slowly decreases LEDs current electricity flow to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)

LED VS

