



Cumple con la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995. "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo"

CE Conforme à la Loi en vigueur de Prévention des Risques du Travail Loi 31/1995. "Dispositions minimales de sécurité et de santé sur les Lieux de travail".

It fulfils the current Spanish laws regarding labour risks prevention (Ley 31/1995) - Minimum legal regulations regarding the Workplace (Health, Safety and Welfare).



REF	A	Ø B	E	F	G	UN.
P19M	330 mm	27 mm	355 mm	80 mm	240 mm	25

Realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Este pate cumple con las normas Europea EN 13101. Fijación: Introducir el pate 85mm en la pared del pozo. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante.

Fabriqué avec une tige en acier de diamètre 12 recouverte de polypropylène afin d'éviter l'oxydation. Résistant aux acides et aux dissolvants organiques. Cet échelon est conforme aux normes Européene EN 13101. Fixation: parscellement de l'échelon à 85mm dans le mur de la cheminée de visite. Distance recommandée entre les échelons: 330mm. Rebords latéraux de sécurité et relief antidérapant.

Made of Ø12 metal rod and polypropylene coated to avoid iron rusting. Highly resistant to organic and acid solvents. European EN 13101 standard. Anchoring system: Insert the step 85mm into the wall of the well. Recommended distance between steps: 330mm. wings on both sides for better protection and a slip-proof surface.