

Basculante selectif

PA623DS



32L + 32L




Opcional / En option / Optional / Opcional




VC4



PA623DSS



Ref.		A	Ø B	H	H1
PA623DS	2×32L.	745 mm	320 mm	1480 mm	460 mm
PA623DSS	2×32L.	745 mm	320 mm	1480 mm	460 mm



Vaciado / vidage / Emptying / Despejo



Cubeta cilíndrica galvanizada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja para el poste, una cubeta en amarillo RAL 1021 y una cubeta en azul RAL 5012. Poste para su fijación en tubo de acero. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con tapa

Corbeille cylindrique en tôle galvanisée avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester pied noir de forge pour le poteau, une corbeille jaune RAL 1021 et une corbeille bleue RAL 5012. Poteau de fixation en tube d'acier. Ancrage recommandé : par encastrement dans le sol. En option : Avec couvercle.

Galvanised cylindrical bin with an epoxy primer coating and a black wrought iron coloured polyester powder coated finish; one bin in yellow RAL 1021 and another in blue RAL 5012. Post to be attached to a steel tube. Recommended anchoring: Embedded in the ground. Optional: With lid.

Balde cilíndrico galvanizado, imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor preto forja para o poste. Um balde em amarelo RAL 1021 e outro em azul RAL 5012. Poste de fixação em tubo de aço. Fixação recomendada: colocado diretamente no solo.

