



Delta

SF570



REF.		A	B	C	D	H	K	dm2	UN.
SF570	C250	565 mm	305 mm	535 mm	275 mm	570 mm	Ø200 mm	7	8

dm2: Superficie de absorción | Surface absorption | Slip-proof water collection
D-400, consultar / D-400, consulter / D-400, consult.

Delta está diseñado para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Reversible.
- Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que garantizan una alta absorción.
- Fabricado en una sola pieza.
- Conexión con junta tórica para tubo de PVC de Ø200 mm.
- Con pala sifónica extraíble.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Opcional: Conexión con junta tórica para tubo de PVC de Ø160 mm.
-

Delta est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1 000, notamment sur accotements et caniveaux.

Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.

Conforme à la norme européenne UNE EN-124.

Articulation antivol.

Réversible.

Conception de barreaux en diagonale (sécurité cyclistes) assurant une excellente absorption.

Fabriqué en une seule pièce.

Raccord par joint torique pour tuyau en PVC de Ø200 mm.

Avec paroi siphonoïde extractible.

Relief antidérapant.

Revêtement : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

- En option : Raccord par joint torique pour tuyau en PVC de Ø160 mm.
-

Delta is designed to withstand low traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1,000, particularly hard shoulders and ditches.

Channel made of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.

Complies with European standard UNE EN-124.

Articulated anti-theft device.

Reversible.

Diagonal bar (anti-bicycle) design ensure high absorption.

Single-piece construction.

O-ring connection for Ø200 mm PVC pipe.

With removable siphon blade.

Metal non-slip surface.

Coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.

Optional: O-ring connection for Ø160 mm PVC pipe.

Único en el mercado de una sola pieza.

C'est le seul sur le marché qui est fabriqué en une seule pièce.

Only product within the market that has been manufactured as a standalone item.



Junta de goma para tubo PVC
Joint en caoutchouc pour tube PVC
Elastic rubber joint for the PVC drainage pipe

Pala sífónica extraíble fácil de limpiar
Paroi du siphon facile à retirer et à nettoyer
Removable siphonic shovel easy to clean

El diseño del sumidero DELTA permite una colocación rápida y simple. Único en el mercado que se fabrica en una sola pieza asegurando una total estanqueidad. Incluye una pala-tapa metálica que ofrece una gran facilidad de limpieza, evita la salida de malos olores, roedores y degradación del medio ambiente.

Le design de l'avaloir DELTA permet une installation rapide et simple. C'est le seul sur le marché qui est fabriqué en une seule pièce, ce qui assure une étanchéité totale. Inclut une paroi-couvercle siphonique qui permet une grande facilité de nettoyage, et évite la sortie des mauvaises odeurs, les rongeurs, et la dégradation de l'environnement.

The DELTA drain has been designed to be easy and quickly assembled. This is the only product within the market that has been manufactured as a standalone item, which guarantees its full waterproofing. It comes with a siphonic inner cover very easy to clean that is used to prevent disgusting smells, rodents and environmental wear from getting out.