



REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
T1152TR-T	-	-	35 mm	525 mm	525 mm	495 mm	495 mm	20
T1152GER-T	-	-	35 mm	525 mm	525 mm	495 mm	495 mm	20
T1152-M	600 mm	600 mm	35 mm	-	-	495 mm	495 mm	20
T1152GEO2	1160 mm	600 mm	94 mm	525 mm (x2)	525 mm	495 mm	495 mm	10

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma En 1563.

- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.
- Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

Matériau: fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

- Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.
- Surface: relief antidérapant.
- Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

- Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.
- Surface: slippery-proof metallic cover.
- Civil works: hydraulic frame with hinges for a better installation.