




Variantes | Variantes | Alternatives



UM320

Ref.	A	B	H	H1
UM320	1995 mm	620 mm	750 mm	415 mm
UM320S	595 mm	620 mm	750 mm	415 mm



Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Diez tabloncillos de sección 52 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tres barras de fijación y tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Dix lattes de bois tropical de 52 x 40 mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Trois barres de fixation et vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet..

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Ten tropical wood boards measuring 52 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Three stainless steel cross pieces and bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

