



	Ref.	A	H	H1	D
b.	VVL02	-	1000	-	24
c.	VVL03	-	-	-	Ø51
d.	VVL04	-	-	-	Ø34



Acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color granate RAL 3004. Tubo de acero inox AISI-316 pulido brillante de Ø 51mm. Tubo de acero inox AISI-316 pulido brillante de Ø34mm. Separación standard de los postes: 2m. Anclaje: Mediante tres pernos de expansión de M10.

Acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte grenat RAL 3004. Tube en acier inoxydable AISI-316 poli brillant de Ø 51mm. Tube en acier inoxydable AISI-316 poli brillant de Ø 34mm. Séparation standard des poteaux : 2 m. Ancrage : Par trois boulons à expansion M10.

Galvanised steel with epoxy primer coating and maroon RAL 3004 finish. Ø 51mm shiny, polished AISI-316 stainless steel tube. Ø 34mm shiny, polished AISI-316 stainless steel tube. Standard separation between posts: 2m. Anchoring: Three M10 expansion bolts.

Aço zincado com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor vermelho escuro RAL 3004. Tubo de aço inoxidável AISI-316 polido brilhante de Ø 51mm. Tubo de aço AISI-316 polido brilhante de Ø 34mm. Separação padrão dos postes: 2m. Fixação: utilização de 3 parafusos de expansão de M10.